



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HA46.B.01319/21

Серия **RU** № **0324109**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации оборудования и колесных транспортных средств Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация». Место нахождения (адрес юридического лица): 305000, Россия, город Курск, улица Уфимцева, дом 2, помещение I, офис № 12. Адрес места осуществления деятельности: 305000, РОССИЯ, Курская область, Курск, улица Ленина, дом 60, офис 21. Телефон: +7 4712770491 Адрес электронной почты: info@expert-sertifikaciya.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA RU.10HA46. Дата решения об аккредитации: 27.04.2018.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОПОЛИС"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 420044, Россия, Республика Татарстан, город Казань, Проспект Ямашева, дом 36Д, офис №10-2А.
Основной государственный регистрационный номер 1131690053923.
Телефон: 88432582701 Адрес электронной почты: office@ecogroup.su

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОПОЛИС"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 420044, Россия, Республика Татарстан, город Казань, Проспект Ямашева, дом 36Д, офис №10-2А

ПРОДУКЦИЯ Ударопоглощающее резиновое покрытие «ECO SANDWICH EPDM», «Eco Sandwich Soft», «Eco Plib»

(согласно приложению - бланк № 0832019)

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 2533-002-43795719-2016 «Монолитные резиновые покрытия серии Есо». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 4016910000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок" (ТР ЕАЭС 042/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 3474/2021, 3475/2021, 3476/2021, 3477/2021, 3478/2021, 3479/2021, 3480/2021 от 17.06.2021 года, №№ 3481/2021, 3482/2021, 3483/2021, 3484/2021, 3485/2021, 3486/2021, 3487/2021, 3489/2021, 3490/2021 от 18.06.2021 года, выданных Испытательной лабораторией «Аттракционы и подъемные сооружения» Испытательного центра Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA RU.21AX11) акта анализа состояния производства от 18.05.2021 года, выданного Органом по сертификации оборудования и колесных транспортных средств Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация», комплекта паспортов; технологических инструкций; документов о подтверждении характеристик материалов: протоколов испытаний № 5117/ИЛХП от 14.08.2020 года, 10931/ИЛХП от 28.06.2021 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA RU.21BC05), протокола испытаний АПБ/07-440/09-2020 от 01.09.2020 года, выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Платинум» (свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРП1.ИЛ.007/3), протокола испытаний АПБ/07-744/06-2021 от 24.06.2021 года, выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Платинум» (свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРП1.ИЛ.007/4)
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 042/2017 "О безопасности оборудования для детских игровых площадок": СТБ ЕН 1177-2007 «Покрывтия ударопоглощающие игровых площадок. Требования безопасности и методы испытаний» (пункты 4.1, 4.2); ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования» (пункт 4.2). Срок и условия хранения – 5 лет с момента изготовления при соблюдении условий хранения. Назначенный срок службы – 10 лет.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

01.07.2021

ПО

30.06.2026

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Ершов Игорь Владимирович
(ф.и.о.)

Сабяев Евгений Викторович
(ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.HA46.B.01319/21

Серия **RU** № **0832019**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
4016910000	Ударопоглощающее резиновое покрытие «ECO SANDWICH EPDM», «Eco Sandwich Soft», «Eco Plit»	ТУ 2533-002-43795719-2016 «Монолитные резиновые покрытия серии Eсо»
	Бесшовное двухслойное покрытие «Eco Sandwich Soft» (нижний слой: резиновая крошка фракции 2-4 мм, полиуретановое связующее; верхний слой: резиновая крошка фракции 2-4 мм, полиуретановое связующее, красящий пигмент): толщиной 20 мм, критическая высота падения 0,8 м; толщиной 30 мм, критическая высота падения 1,1 м; толщиной 40 мм, критическая высота падения 1,1 м.	
	Бесшовное двухслойное покрытие «Eco Sandwich Soft» (нижний слой: резиновая крошка фракции 3-5 мм, полиуретановое связующее, верхний слой: резиновая крошка фракции 2-4 мм, полиуретановое связующее, красящий пигмент): толщиной 50 мм, критическая высота падения 1,6 м; толщиной 60 мм, критическая высота падения 1,9 м; толщиной 70 мм, критическая высота падения 2,2 м; толщиной 100 мм, критическая высота падения 3 м.	
	Бесшовное двухслойное покрытие «ECO SANDWICH EPDM» (нижний слой: резиновая крошка фракции 2-4 мм, полиуретановое связующее; верхний слой: EPDM крошка фракции 1,5-3,5 мм, полиуретановое связующее, красящий пигмент): толщиной 20 мм, критическая высота падения 0,8 м; толщиной 30 мм, критическая высота падения 1 м; толщиной 40 мм, критическая высота падения 1,2 м.	
	Бесшовное двухслойное покрытие «ECO SANDWICH EPDM» (нижний слой: резиновая крошка фракции 3-5 мм, полиуретановое связующее; верхний слой: EPDM крошка фракции 1,5-3,5 мм, полиуретановое связующее, красящий пигмент): толщиной 50 мм, критическая высота падения 1,6 м; толщиной 60 мм, критическая высота падения 1,8 м; толщиной 70 мм, критическая высота падения 2,1 м; толщиной 100 мм, критическая высота падения 3,2 м.	
	Двухслойная плитка «Eco Plit» 500х500 (нижний слой: резиновая крошка фракции 2-4 мм, полиуретановое связующее; верхний слой: резиновая крошка фракции 3-5 мм, полиуретановое связующее, красящий пигмент): толщиной 30 мм, критическая высота падения 1 м; толщиной 40 мм, критическая высота падения 1,3 м.	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Ершов Игорь Владимирович
(Ф.И.О.)

Сабеев Евгений Викторович
(Ф.И.О.)